

GRUP: 3560 PLASTİK SANAYİ ÜRÜNLERİ

7- PLASTİK DOĞRAMA ATÖLYELERİ

1998/207

(NACE GRUP: 22.23 Plastik inşaat malzemesi imalatı)

Onay Tarihi: Birlik Yönetim Kurulunun 1998 tarihli ve 207 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Komple plastik doğrama bir bütün olarak sınayi mamul sayıldığından ve imalatın kısmen iş yerinde kısmen de montaj mahalinde yapıldığı dikkate alınarak;
Kapasite 1 m² Plastik PVC doğrama başına 1,5 saat işçilik saati üzerinden hesaplanır.

- Tesisin mükemmeliyeti ve makina parkı dikkate alınarak % 50-% 90 arasında işçilik verimi eksper heyetince taktir olunur.
- Eksper heyetince doğramanın ebatı ve tipi de dikkate alınarak ham ve yardımcı madde ihtiyacı olarak 1 m² plastik doğrama için aşağıda belirtilen malzemeler verilir.

• PVC profil	-8-10	kg/m ²
• Galvanizli saç profil	-8-10	kg/m ²
• Plastik fitil	-0,500-0,700	kg/m ²
• Ambalajlık malzeme (kâğıt ve naylon)	-0,200-0,300	kg/m ²

Diğer yardımcı ve işletme malzemeleri üretimle uyumlu miktarlarda ayrıca belirlenir.

Kapasite Hesabı:

$$\frac{\text{İşçi sayısı} \times 8 \times 300 \times \text{verim}}{\text{İşçilik saati (1,5)}} = \text{m}^2 \text{ plastik doğrama.}$$

Tesiste En Az Bulunması Gerekli Makina ve Teçhizat:

- 1- Profil kesme makinası (PVC)
- 2- Köşe kaynak makinası
- 3- Köşe temizleme makinası
- 4- Freze tezgâhı
- 5- Demir testere
- 6- Matkap (sütunlu veya masa veya el matkabı)
- 7- Su tahliye delik frezesi